

Неоштукатуренные и оштукатуренные зашпаклёванные поверхности, поверхности гипсокартонных и гипсоволокнистых плит, кирпич и природный камень внутри и снаружи помещений.

## PIONEER (ВД-АК-015)

Грунт



### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ.

**Тип краски.** Акриловый упрочняющий грунт глубокого проникновения для наружных и внутренних работ.

**Применение.** Неокрашенные оштукатуренные, зашпатлеванные, бетонные, гипсокартонные, деревянные, гипсоволокнистые поверхности, ДВП и ДСП.

**Объекты применения.** Стены и потолки внутри помещений, офисные комплексы, торговые залы, бытовые помещения, фасады домов и производственных зданий.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Окрашиваемая поверхность должна сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

**Расход.** Для зашпатлеванных поверхностей: 6-8 м<sup>2</sup>/л (130-170г/м<sup>2</sup>). Для оштукатуренных и других пористых поверхностей: 4-6 м<sup>2</sup>/л (170-250г/м<sup>2</sup>).

Расход состава зависит от пористости и шероховатости поверхности, а также от способа нанесения.

**Плотность.** 1,01 кг/л.

**Разбавитель.** Вода.

**Способ нанесения.** Наносить кистью, валиком или краскораспылителем.

**Время высыхания.** При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторного нанесения – 4-6 часов.

**Цвет.** Бесцветный.

**Транспортирование и хранение.** БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.

**Вид упаковки.** Пластиковая канистра: 5л, 10л.

