

Акриловая краска для внутренних работ. Применяется для окраски потолков и стен внутри помещений, бытовых помещений, подъездов, зданий соцкультбыта.

PIONEER (ВД-АК-210)

Краска для
потолков



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Тип. Акриловая краска для внутренних работ.

Область применения. Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, обои (предназначенных под окраску), а также ранее окрашенные внутренние поверхности.

Объекты применения. Потолки и стены внутри помещений, бытовые помещения, подъезды, здания соцкультбыта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Подготовка поверхности. Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Неокрашенные поверхности. Поверхность очистить от пыли и грязи. Неровные поверхности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлёванные, пористые или неоднородно впитывающие поверхности, а также древесно-волокнистые плиты и т.п. поверхности грунтовать грунтовочным составом «PIONEER Грунт» ВД-АК-015.

Ранее окрашенные поверхности. Поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшли-

фовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлёванные поверхности грунтовать грунтовочным составом «PIONEER Грунт» ВД-АК-015.

Расход (при однослойном нанесении). Для ранее окрашенных и зашпатлеванных поверхностей: 8-10 м²/л (120-140г/м²). Для оштукатуренных и других пористых поверхностей: 6-8 м²/л (140-160г/м²).

Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.

Плотность. 1,48 кг/л.

Разбавитель. Вода.

Способ нанесения. Кисть, валик, краскораспылитель.

Время высыхания. При +20°C и относительной влажности воздуха 65% : от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа.

Стойкость к мытью. Выдерживает сухое трение.

Блеск. Матовый.

Цвет. Белая. Возможна колеровка в светлые оттенки.

Транспортировка и хранение. БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.

Вид упаковки. Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л.

