

3 Материалы торговой марки STERLING

■ Внутренние работы



Акриловый упрочняющий грунт глубокого проникновения для наружных и внутренних работ. Обладает антисептическими свойствами.



STERLING Универсал Праймер (ВД-АК-015)

Грунт

ТИП КРАСКИ. Акриловый упрочняющий грунт глубокого проникновения для наружных и внутренних работ. Обладает антисептическими свойствами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Неокрашенные оштукатуренные, зашпатлеванные, бетонные, гипсокартонные, деревянные, гипсоволокнистые поверхности, ДВП и ДСП.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ. Потолки и стены внутри помещений, офисные комплексы, торговые залы, бытовые помещения, фасады домов и производственных зданий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Подготовка поверхности. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Расход (при однослойном нанесении). Для зашпатлеванных поверхностей – 6-8 м²/л. Для оштукатуренных и других пористых поверхностей – 4-6 м²/л.

Расход состава зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.

Плотность. 1,01 кг/л.

Разбавитель. Вода

Способ нанесения. Кисть, валик, краскораспылитель.

Время высыхания. При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторного нанесения – 4-6 часов (при 23°C и относительной влажности воздуха 50%).

Цвет: Бесцветный.

Транспортировка и хранение. БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.

Вид упаковки. Пластиковая канистра: 5 л, 10 л.