



Применяется для окраски фасадов жилых домов, зданий соцкультбыта, производственных зданий, ЖБИ в промышленных и бытовых условиях.

PIONEER (ВД-АК-131)

Фасадная
краска



Тип краски. Акриловая фасадная краска.

Применение. Оштукатуренные, зашпатлёванные, кирпичные, бетонные поверхности, а также ранее окрашенные наружные поверхности.

Объекты применения. Фасады жилых домов, здания соцкультбыта, производственные здания, ЖБИ в промышленных условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Подготовка поверхности. Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Неокрашенные поверхности. Поверхность очистить от пыли и грязи. Неровные поверхности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлёванные, пористые или неоднородно впитывающие поверхности, а также древесно-волокнистые плиты и т.п. поверхности грунтовать грунтовочным составом «PIONEER Грунт» ВД-АК-015.

Ранее окрашенные поверхности. Поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлёванные поверхности грунтовать грунтовочным составом «PIONEER Грунт» ВД-АК-015.

Расход (при однослойном нанесении). Для ранее окрашенных и зашпатлёванных поверхностей: 8-10 м²/л (145-180г/м²). Для оштукатуренных и других пористых поверхностей: 6-8 м²/л (180-240г/м²).

Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.

Плотность. База А около 1,45 кг/л, база С около 1,20 кг/л в зависимости от цвета краски.

Разбавитель. Вода.

Способ нанесения. Кисть, валик, краскораспылитель.

Время высыхания. При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли - 0,5 часа, для повторной покраски - 1-2 часа.

Блеск. Матовый.

Цвет. Белая и все цвета по каталогам: «ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА МОСКВЫ», SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.

Транспортировка и хранение. БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя - 2 года.

Вид упаковки. Пластиковая тара: 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

