



PIONEER (ВД-АК-132)

Декоративная
штукатурка



Декоративная штукатурка на основе акрилат-сополимерного латекса и кварцевых наполнителей. Предназначена для наружных и внутренних работ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Тип. Декоративная штукатурка на основе акрилат-сополимерного латекса и кварцевых наполнителей. Предназначена для наружных и внутренних работ.

Области применения. Бетонные, оштукатуренные, зашпатлёванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т. п. поверхности.

Объекты применения. Стены внутри и снаружи промышленных, торговых, офисных и жилых помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Подготовка поверхности.

Неокрашенные поверхности. Поверхность очистить от пыли и грязи. Неровные поверхности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлёванные, пористые или неоднородно впитывающие поверхности, а также древесно-волоконные плиты и т.п. поверхности грунтовать грунтовочным составом «PIONEER Грунт» ВД-АК-015. Для облегчения нанесения и увеличения срока службы покрытия, перед нанесением декоративной штукатурки поверхность окрасить составом «STERLING Декор-праймер» ВД-АК-141.

Ранее окрашенные поверхности. Поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлёванные поверхности грунтовать грунтовочным составом

«PIONEER Грунт» ВД-АК-015. Для облегчения нанесения и увеличения срока службы покрытия, перед нанесением декоративной штукатурки поверхность окрасить составом «STERLING Декор-праймер» ВД-АК-141.

Расход. 0,6-1 м²/л (1450-2400г/м²) в зависимости от способа нанесения.

Плотность. Около 1,45 кг/л в зависимости от цвета краски.

Разбавитель. Вода.

Способ нанесения. Шпатель, валик, кисть в зависимости от выбранного декоративного эффекта.

Время высыхания. При +20°C и относительной влажности воздуха 65% : от пыли – 2-3 часа, для полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 24 часа.

Блеск. Матовый.

Цвет. Белая и все цвета по каталогам: «ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА МОСКВЫ», SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.

Транспортировка и хранение. БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.

Вид упаковки. Пластиковая тара: 9л, 18л.

