

■ Наружные работы



Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних деревянных поверхностей, деревянных срубов, бань и т.п.

STERLING Экстериор Дерево (ВД-АК-112)

Фасадная краска
по дереву



ТИП. Акриловая краска, модифицированная полиуретаном, для наружных работ. Содержит вещества, препятствующие поражению окрашенной поверхности грибками и плесенью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних деревянных поверхностей (кроме поверхностей, подвергающихся интенсивному износу), деревянных срубов, бань и т.п.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ. Стены, потолки, двери, окна и другие внутренние и наружные деревянные поверхности. Не применять для покрытия полов!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Подготовка поверхности. Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Неокрашенные поверхности. Поверхность очистить от пыли и грязи. Грибок и плесень удалить специальным составом, промыть водой и просушить. Шляпки гвоздей, шурупов и другие металлические детали, находящиеся на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антисептической краской STERLING «Универсал-КОРРОСТОП» или грунтом DEFENDER ФЛ-03К. Для увеличения срока службы покрытия и снижения расхода краски, всю окрашиваемую деревянную поверхность обработать составом STERLING «Антисептическая пропитка» ВД-АК-012.

Ранее окрашенные поверхности. Поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой

и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором.

Расход (при однослоином нанесении). Для струганных и шлифованных поверхностей поверхностей: 8-10 м²/л (130-165г/м²). Для распиленных поверхностей: 6-8 м²/л (165-220г/м²). Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.

Плотность. База А – около 1,32 кг/л, база С – около 1,18 кг/л. В зависимости от цвета.

Разбавитель. Вода.

Способ нанесения. Кисть, валик, краскораспылитель.

Время высыхания. При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа.

Блеск. Матовый (7-15 по ISO 2813).

Цвет. Белый и все цвета по каталогам: «ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА МОСКВЫ», SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.

Транспортировка и хранение. БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.

Вид упаковки. Металлическая тара: 0,9л, 2,7л, 9л.

